



Product details

De **MAGNUM Isorol met gemetalliseerde PET-film (12 μ)** kan als onderlaag gebruikt worden voor de **MAGNUM-Cable**. Houdt hierbij wel altijd rekening met voldoende constructiesterkte bij zwevende dekvloeren.

Bij installatie dient de basisvloer stof- en vetvrij, glad en droog zijn. Oneffenheden van meer dan 2 mm moeten geëffend worden.

Vervolgens wordt deze ondervloerfolie met de PET-laag naar boven geplaatst, waarbij de naden afgedicht moeten worden met een speciale aluminium/polyester tape. Deze tape dient apart besteld worden.

Beschikbare dikte en oppervlakte

MAGNUM Isorol 24 m², geleverd op rol van 20m x 1,2m x 0,3 cm

Technische details

Artikelnummer: 720502

EAN-code: 8718531997011

Eigenschappen

- Ongevoelig voor vocht en schimmels
- Gemakkelijk te plaatsen en te snijden
- Zeer hoge mechanische sterkte
- 100% CFK-vrij materiaal

MAGNUM-Isorol bestaat uit EPS-schuim van een brandvertragende kwaliteit en heeft een isolatiewaarde van 0,036 W/mK. Dankzij de gemetalliseerde PET-film beschikt deze onderlaag over uitstekende reflecterende en vochtisolerende eigenschappen

Specificaties

Afmeting: 20m x 1,2m

Oppervlakte in m²: 24 m²

Dichtheid : Minimaal 15kg/m³

Temperatuurbestendigheid :

- 30 °C tot + 70°C

Druksterkte, korte termijn :

Met 10% vervorming 60 kPa

Thermische vormstabiliteit ;

- kortstondig
- langdurig bij - 5.000 Pa
- langdurig bij - 2.0000 Pa

85°C
75°C

100°C

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave